



**PRENSA CABOS A2F EM AÇO INOX,
LATÃO E ALUMÍNIO**

PRENSA CABOS A2F EM AÇO INOX, LATÃO E ALUMÍNIO

Prensa Cabo A2F para cabos não armados à Prova de Explosão Ex d, Ex e, Ex t.

Cabos Não armados

Classificação: Ex db / Ex eb / Ex ta **Materiais:**

Alumínio Copper-free, Latão Naval Puro, Latão Naval Niquelado e Aço Inox 304L e 316L
Roscas: NPT e BSP ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½" e 3" **Métricos:** M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 e M75

Recebem as marcações:

II 2 G Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb II 1 D
Ex ta IIC Da

Podendo ser aplicados para as condições de uso:

Ex db, Ex dc, Ex eb, Ex ec, Ex ia, Ex ib, Ex ic, Ex ma, Ex mb, Ex mc, Ex nA, Ex nR, Ex nC, Ex o, Ex pz, Ex px, Ex py, Ex q, Ex ta, Ex tb, Ex tc



Vantagens

- Temperatura de trabalho

 -20°C até +90°C

com uso de borrachas de NBR e VITON

 -40°C até +100°C

com uso de borrachas de SILICONE

 -40°C até +200°C

Consulte as certificações disponíveis para essa faixa de temperatura

- Grau de proteção para Latão, Latão Niquelado e Alumínio
IP66/IP67/IP68 até 50m por 30 minutos

- Grau de proteção (Nevoa salina) para aço Inox 304L e 316L
IP66W/IP67W/IP68W até 50m por 30 minutos

 Proteção contra gases e poeira explosiva

- Certificação conformidade



OCF 0034

Aplicações

-  Indústria petroquímica
-  Offshore
-  Indústria Naval

